

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 7年度 10月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	850℃以上	200℃以下		管理値	850℃以上	200℃以下	
	単位	℃	℃		単位	℃	℃	
			30ppm以下				30ppm以下	
1	957	161	4	○	957	161	3	○
2	958	161	4	○	960	161	4	○
3	953	161	6	○	958	161	4	○
4	950	161	4	○	959	161	3	○
5	952	161	4	○	957	161	2	○
6	951	161	4	○	954	161	4	○
7	952	161	5	○	953	161	5	○
8	951	161	4	○	954	161	4	○
9	948	161	4	○	956	161	4	○
10	947	161	5	○	960	161	5	○
11	943	160	5	○	952	161	3	○
12	949	161	4	○				
13	949	161	4	○				
14	949	161	5	○				
15	950	161	5	○				
16	953	160	5	○				
17	946	161	5	○				
18	947	161	5	○	954	161	5	※
19	948	160	5	○	954	161	4	○
20	947	160	4	○	955	161	4	○
21	950	161	5	○	956	161	5	○
22	950	161	5	○	947	161	5	○
23					948	161	5	○
24					954	161	5	○
25					958	161	5	○
26					956	161	4	○
27					950	161	5	○
28					960	161	4	○
29					960	161	4	○
30					956	161	4	○
31					956	161	5	○
月平均	950	161	5	—	955	161	4	—

※18日、2号炉のスートブロワは、定期点検整備後の調整のため、実施ませんでした。